

Oxivent

Tařınabilir Acil Durum
Akcięer Ventilatorü

Oxivent Oxi1
Tařınabilir Acil Durum Akcięer Ventilatorü
Portable Emergency Lung Ventilator

CE
1984



Oxivent Oxi1

Dijital Manometreli, volumetrik, zaman çevrimli, geniş programlı ventilasyon modları ile basınç sınırlamalı bir suni solunum cihazıdır.

Küçük boyutları ve hafiflięi ile Tařınabilir Hasta Nakil Ventilatorü respiratör tedavide önemli rol oynar.

Oxivent Oxi1 yetişkin ve çocuklarda kullanıma uygundur.

Ventilasyon Modları: AUT+AST, PSV + Apnea Yedeęi, CPAP, NIV olarak kullanıcıya sunulmuřtur.

TS EN 794-3+A2 standardı gereęince batarya ve gaz basıncı seviyesi kritik seviyeye geldięinde susturulmayan sesli alarm özellięi bulunmaktadır.

Taşınabilir Acil Durum Akciğer Ventilatorü

OxiVent OXi1 Taşınabilir Acil Durum Akciğer Ventilatorü Portable Emergency Lung Ventilator



1984



Teknik Bilgiler

Uygulama	: Acil Durum / İlk Yardım / Hasta Nakil - Venturi Sistem
Hasta Tipi	: Yetişkin / Çocuk / Bebek
Ventilasyon Tipi	: IPPV Volumetrik - Basınç Destekli IPPV Zaman Döngüsü
Kontrol Yöntemi	: Elektronik
Akış Jeneratörü	: Oksijen veya Basıncılı Medikal Hava: Gaz basıncı 270kPa - 600kPa (2,7bar - 6bar) aralığında olmalı. Maks. ventilatör akışı:50L/dk.
Gaz Besleme	: AUT+AST / PSV+Apne / CPAP
Ölçüm Parametreleri	: Havayolu Anlık Basıncı, Nefes Alma Frekansı: 5bpm - 70bpm
I:E Oranı	: 1:1,5
İnspiratuar Zamanı	: %40'lık Nefes Alma Çevrimi
İnspiratuar	: PSV Modunda Otomatik Ayar
Durdurma Basınç	: 0 - 50cmH ₂ O Arası Ayarlanabilir
Limiti	: 0(spontane) - 50cmH ₂ O Arası Ayarlanabilir
Ventilasyon Basınç Desteği	: 15ml - 3000ml
Tidal Volume	: 1L/dk. - 16L/dk.
Minute Volume	: Sabit ve Azalan (PSV)
Akış Trendi	: %50 O ₂ veya %100 O ₂ (%21 O ₂ ile medikal basınçlı hava kaynağı)
Karıştırıcı Cihaz	: Dijital / Opsiyonel Analog
Manometre	: -1cmH ₂ O ile -5cmH ₂ O Arası Ayarlanabilir
Tetikleme Hassasiyeti	: Batarya Seviye / Düşük ve Yüksek Havayolu Basıncı / Apnea / Gaz Kaynağı / Güç Hatası / Medikal Gaz Oksijen ya da sıkıştırılmış medikal hava
Uyarılar	: 12Vdc veya 220Vac 50Hz/ 12Vdc adaptör ile
Elektrik Kaynağı	: 0,02A - 220Vac / 0,4A - 12Vdc
Akım Tüketimi	: 4,5W
Güç	: Dahili batarya ile 10 saat kesintisiz çalışma
Batarya Desteği	: Tam boş iken 16 saat şarj süresi
Şarj Süresi	: Ayarlanabilir hava basıncı mekanik limiti 0- 50cmH ₂ O
Cihaz Güvenliği	: 60dB (A)
Alarm Seviyesi	: Dijital Manometre / Opsiyonel Analog Manometre
Kullanıcı Arayüzü	: Led Batarya Seviye İkazı - Harici Güç Kaynağı İkazı - Ledli ve Sesli Alarmlar - Kontrol Düğmeleri, Ölçüler - En :28,5 cm - Boy :21,5 cm - Derinlik :18,7 cm
Standart Aksesuarlar	: 220Vac (50 Hz) - 12Vdc Adaptör ve Bağlantı Kablosu 12Vdc Araç Şarj Bağlantı Kablosu - Tek Kullanımlık Yetişkin ve Çocuk Maskesi, Bakteri Filtresi, Test Balonu - Tek Kullanımlık PVC Hasta Devresi ve Ekspiratuar Vana, Oksijen Hortumu - Taşıma Askısı, Ambulans Bağlantı Kiti, Kullanıcı Kılavuzu
Opsiyonel Aksesuarlar	: Koruma Kiti ve Çantası, Oksijen Tüpü (Alüminyum/Çelik), Çift Manometreli O ₂ Regülatörü, Çok Kullanımlı Hasta Devresi, Kapnograf
Ağırlık	: 3,7 kg
EN 60601'e Göre Sınıfı	: Sınıf 2 Tip BF
Normlara Uygunluk	: EN 60601-1, EN 794-3+A2, EN 62304 EN ISO 15223-1, EN ISO 13485, EN ISO14971:2012, TS EN 1041:2008 TS EN 14155, EN 1789+A1
Çevre Koşulları	: Çalışma Sıcaklığı -18°C ile 60°C, Depolama Sıcaklığı -40°C ile 70°C - %10 ila %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız) - 70kPa ila 110kPa Atmosferik Basınç Aralığı -Ip44 - Ürün Kullanım Ömrü : 5 Yıl