

Oxivent

Tařınabilir Acil Durum
Akcięer Ventilatorü

Oxivent Easy
Tařınabilir Acil Durum Akcięer Ventilatorü
Portable Emergency Lung Ventilator



1984



Oxivent Easy

Analog Manometreli, volumetrik, zaman çevrimli, geniş programlı ventilasyon modları ile basınç sınırlamalı bir suni solunum cihazıdır.

Küçük boyutları ve hafiflięi ile Tařınabilir Hasta Nakil Ventilatorü respiratör tedavide önemli rol oynar.

Oxivent Easy yetişkin ve çocuklarda kullanıma uygundur.

Ventilasyon Modları: AUT+AST, PSV olarak kullanıcıya sunulmuřtur.

TS EN 794-3+A2 standardı gereęince batarya ve gaz basıncı seviyesi kritik seviyeye geldięinde susturulmayan sesli alarm özellięi bulunmaktadır.

Taşınabilir Acil Durum Akciğer Ventilatorü

Teknik Bilgiler

OxiVent Easy Taşınabilir Acil Durum Akciğer Ventilatorü Portable Emergency Lung Ventilator



1984



Modül Grup Mühendislik Ltd.Şti
Alinteri Bul. Gül-86 Sitesi 1151 Sk.
C Blok No:75 Ostim/ANKARA
+90 312 354 03 73
+90 312 354 75 45

2015

Uygulama	: Acil Durum / İlk Yardım / Hasta Nakil - Venturi Sistem
Hasta Tipi	: Yetişkin/ Çocuk / Bebek
Ventilasyon Tipi	: IPPV Volumetrik - Basınç Destekli IPPV Zaman Döngüsü
Kontrol Yöntemi	: Elektronik
Akış Jeneratörü	: Oksijen veya Basıncılı Medikal Hava: Gaz basıncı 270kPa - 600kP (2,7bar - 6bar) aralığında olmalı. Maks. ventilatör akışı: 50L/dk.
Gaz Besleme	: AUT+AST / PSV
Ölçüm Parametreleri	: Havayolu Anlık Basıncı, Nefes Alma Frekansı: 5bpm - 70bpm
I:E Oranı	: 1:1,5
Inspiratuar Zamanı	: %40'lık Nefes Alma Çevrimi
Inspiratuar	: PSV Modunda Otomatik Ayar
Durdurma Basınç Limiti	: 0 - 50cmH ₂ O Arası Ayarlanabilir
Ventilasyon Basınç Desteği	: 0(spontane) - 50cmH ₂ O Arası Ayarlanabilir
Tidal Volume	: 15ml - 3000ml
Minute Volume	: 1L/dk. - 16L/dk.
Akış Trendi	: Sabit ve Azalan (PSV)
Karıştırıcı Cihaz	: %50 O ₂ veya %100 O ₂ (%21 O ₂ ile medikal basınçlı hava kaynağı)
Manometre	: Analog
Tetikleme Hassasiyeti	: -1cmH ₂ O ile -5cmH ₂ O Arası Ayarlanabilir
Uyarılar	: Batarya Seviye / Düşük ve Yüksek Havayolu Basıncı / Apnea / Gaz Kaynağı / Güç Hatası / Medikal Gaz Oksijen ya da sıkıştırılmış medikal hava
Elektrik Kaynağı	: 12Vdc veya 220Vac / 12Vdc adaptör ile
Akım Tüketimi	: 0,02A - 220Vac / 0,4A - 12Vdc
Güç	: 4,5W
Batarya Desteği	: Dahili batarya ile 10 saat kesintisiz çalışma
Şarj Süresi	: Tam boş iken 16 saat şarj süresi
Cihaz Güvenliği	: Ayarlanabilir hava basıncı mekanik limiti 0- 50cmH ₂ O
Alarm Seviyesi	: 60 dB (A)
Kullanıcı Arayüzü	: Analog Manometre - Led Batarya Seviye İkazı - Harici Güç Kaynağı İkazı - Ledli ve Sesli Alarmlar - Kontrol Düğmeleri, Ölçüler - En :28,5 cm - Boy :21,5 cm - Derinlik :18,7 cm
Standart Aksesuarlar	: 220Vac (50 Hz) - 12Vdc Adaptör ve Bağlantı Kablosu 12Vdc Araç Şarj Bağlantı Kablosu - Tek Kullanımlık Yetişkin ve Çocuk Maskesi, Bakteri Filtresi, Test Balonu - Tek Kullanımlık PVC Hasta Devresi ve Ekspiratuar Vana, Oksijen Hortumu - Taşıma Askısı, Ambulans Bağlantı Kiti, Kullanıcı Kılavuzu
Opsiyonel Aksesuarlar	: Koruma Kiti ve Çantası, Oksijen Tüpü (Alüminyum/Çelik), Çift Manometreli O ₂ Regülatörü, Çok Kullanımlı Hasta Devresi, Kapnograf
Ağırlık	: 3,7 kg
EN 60601'e Göre Sınıfı	: Sınıf 2 Tip BF
Normlara Uygunluk	: EN 60601-1, EN 794-3+A2, EN 62304 EN ISO 15223-1, EN ISO 13485, EN ISO14971:2012, TS EN 1041:2008 TS EN 14155, EN 1789+A1
Çevre Koşulları	: Çalışma Sıcaklığı -18°C ile 60°C, Depolama Sıcaklığı -40°C ile 70°C - %10 ila %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız) - 70kPa ila 110kPa Atmosferik Basınç Aralığı - Ip44 - Ürün Kullanım Ömrü : 5 Yıl